

介绍

对位芳纶缝纫线，是采用杜邦™凯夫拉®纤维加工生产而成的一款高性能缝纫线。原色为黄色。具有高抗张、高拉力、低延伸、高模量、耐高温、阻燃、无熔滴、高抗化学系、高稳定性等优异性能。

密度 g/cm³	断裂强度 g/d	张力模数 g/d	延伸率 %	分解温度 ℃
1.44	23	552	3.6	427-482

*具体参数请参照《对位芳纶性能参数》

长丝缝纫线规格参数

规格	直径 (mm)	断裂强度 (cN)	长度 (m/kg)
200D*3	0.3mm	12000	13500
400D*3	0.4mm	23300	6750
600D*3	0.43mm	36000	4500
800D*2	0.48mm	24300	5062
800D*3	0.6mm	40530	3375
1000D*2	0.5mm	38400	4050
1000D*3	0.65mm	57300	2700
1500D*3	0.85mm	82000	1800
2000D*3	1.0mm	110000	1350
3000D*3	1.2mm	140000	900
支持任意规格组合定制			

应用 APPLICATION

其主要用于特种工业制品、鞋材、床垫、阻燃饰品、劳保用品等阻燃、高强度要求缝制。

咨询热线

13790337650, starry@weavek.cn

